

HOJA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

GIUNTI 10

Sellador elástico polimérico de uso para impermeabilización y control térmico, acústico e ignífugo.

APROBADO POR 

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Sellado de juntas de dilatación y contracción de hasta 20 mm de abertura.
- Sellado de juntas entre placas de mármol u otras piedras naturales.
- Sellado y pegado de vidrios, acrílicos, policarbonatos y espejos.
- Sellado y pegado de metal, PVC o madera.
- Sellado entre placas de cartón, yeso o cemento, celulosa y hormigón.
- Sellado entre placas de madera o fenólicos.
- Sellado entre chapas de acero.
- Sellado entre paneles de PRFV.
- Sellado entre elementos de albañilería, madera, hormigón, teja, canalones, etc....
- Pegado de molduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

GIUNTI 10 es un sellador adhesivo monocomponente, desarrollado a base de una mezcla balanceada de elastómeros emulsionados en agua.

Se presenta como una pasta plástica de gran tixotropía para facilitar el calafateo de todo tipo de juntas horizontales, verticales o invertidas.

Las juntas tomadas con GIUNTI 10 se mantienen flexibles e impermeables por muchos años, aun expuestas a la intemperie.

GIUNTI 10 es optimo dentro de un rango de temperaturas que va desde -30° C hasta 90° C.

Puede soportar temperaturas superiores a 100° C en forma esporádica.

ADHERENCIA:

GIUNTI 10 adhiere a los materiales porosos y no porosos y por no poseer componentes ácidos no es corrosivo.

Por no contener solventes, GIUNTI 10 es apto para pegar poliestireno expandido.

FACTOR DE JUNTA:

Para aprovechar las características del GIUNTI 10 recomendamos un factor de junta de 2:1.

Para asegurar el correcto factor de junta y regular el consumo de sellador, aconsejamos el uso de FONDO DE JUNTA GIUNTI.

CONSUMO:

Un cartucho de 400 g de GIUNTI 10 alcanza para sellar 12 m de una junta de 5mmx 5 mm.

DATOS TECNICOS

COLOR: gris, blanco.

PESO ESPECÍFICO: 1,5 Kg. /L.

SÓLIDOS: 86%.

CONSERVACION: 24 meses en su envase original cerrado.

TIPO DE MATERIAL: ignífugo.

FORMACION DE PIEL < 2 Hs.

RETICULADO: 1mm por un día a 20° C y <60 % HR.

MOVIMIENTO MAXIMO DE JUNTA: 100%

MODULO: medio

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Las superficies a sellar deben estar limpias, libres de polvo y contaminantes como aceites, grasas, bitumines, etc.

Los materiales porosos pueden estar húmedos (no empapados).

Eliminar oxido o aceites de la superficie de metales ferrosos y no ferrosos.

Aplicar directamente sobre fondos anticorrosivos y en caso de pinturas brillantes lijar para aumentar el mordiente.

Eliminar todo resto bituminoso asegurándose la buena impregnación con GIUNTI 10 de los labios de junta.

Las superficies de PVC o PRFV deben ser limpiadas con thinner antes del calafateo.

RETRACCION:

Durante el proceso de reticulación GIUNTI 10 retrae un 13% aproximadamente.

NO APLICAR:

- Sobre superficies empapadas.
- Sobre productos bituminosos.

INDICACIONES PARTICULARES:

Proteger de la lluvia durante la 1° semana.

No pintar con materiales impermeables antes de su completa reticulación.

LIMPIEZA:

Las herramientas, manos y otros utensilios, pueden ser lavados con agua antes del proceso de reticulación.

PRESENTACION:

- Cartuchos de 400 Grs.
- Baldes de 1 Kg.
- Baldes de 5 Kg.
- Baldes de 25 Kg.

HOJA DE SEGURIDAD:

GIUNTI 10 es un material que presenta las siguientes características de manipuleo:

- No es inflamable
- No es cáustico(ph8)
- No tiene olor irritante.
- No contiene diluyentes orgánicos.
- Es ignifugo.
- Puede irritar la piel de personas alérgicas a ciertos polímeros y tensoactivos.
- No esta formulado con materiales tóxicos o venenosos, no obstante recomendamos mantener fuera del alcance de los niños.
- Por ser un material de base acuosa e incluir en su formulación tensoactivos no iónicos biodegradables, GIUNTI 10no contamina el medio ambiente.
- Por incluir en su formulación pigmentos inorgánicos, GIUNTI 10 no es cancerígeno.

ADVERTENCIA:

Las indicaciones arriba desarrolladas son orientativas y se basan en nuestra amplia experiencia.

De todas maneras recomendamos hacer pruebas prácticas que determinen si GIUNTI 10 es apto para cada uso particular.

Para tal fin, el cliente cuenta con la dispuesta atención de nuestro DEPARTAMENTO TECNICO.